

Katalog příslušenství ECOTANK

Chcete-li flexibilní vak EKOTANK přizpůsobit svým potřebám co do počtu, typu a umístění přírub a ventilů, můžete si **vybrat ze standardního příslušenství, které máme v nabídce**. Veškeré příslušenství je vhodné i pro flexibilní nádrže na pitnou vodu a potraviny.

Pokud nabídka standardního příslušenství nevyhovuje vašim potřebám, jsme schopni, po předchozí konzultaci, zajistit **montáž vámi dodaných specifických přírub a ventilů** přímo ve výrobním závodě.

Specifikace standardního příslušenství pro flexibilní nádrže ECOTANK:

PŘÍTOK/ODTOK

Připojovací sada IN/OUT 1"

PVC příruba s vnitřním závitem 1", pryžové těsnění.

PVC adaptérová spojka se závitem 1" (pro spojení ventilu a příruby).

PVC kulový ventil se 2 vnitřními závity 1".

PVC hadicová redukce se závitem 1" pro montáž hadice 32 mm.

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závity.

Nerezová stahovací spona pro montáž hadice.



Připojovací sada IN/OUT 1" ½

PVC příruba s vnitřním závitem 1" ½, pryžové těsnění.

PVC kulový ventil s vnitřním a vnějším závitem 1" ½.

PVC hadicová redukce se závitem 1" ½ pro montáž hadice 32/38 mm.

PVC redukce se závitem 1" ½ pro napojení potrubí 50/63 mm (lepením).

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závity.

Nerezová stahovací spona pro montáž hadice.



Připojovací sada IN/OUT 2"

PVC příruba s vnitřním závitem 2", pryžové těsnění a spojovací materiál pro montáž příruby.

PVC adaptérová spojka se závitem 2" (pro spojení mosazného ventilu a příruby).

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závitů.

Mosazný ventil s vnitřním závitem 2". Celomosazné šoupátko se 2 vnitřními závity 2". Plynulá regulace průtoku. Obousměrná montáž. Maximální přípustný tlak 16 barů.



Připojovací sada IN/OUT 3"

PVC příruba s vnitřním závitem 3", pryžové těsnění a spojovací materiál pro montáž příruby.

PVC adaptérová spojka se závitem 3" (pro spojení mosazného ventilu a příruby).

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závitů.

Mosazný ventil s vnitřním závitem 3". Celomosazné šoupátko se 2 vnitřními závity 3". Plynulá regulace průtoku. Obousměrná montáž. Maximální přípustný tlak 16 barů.



Připojovací sada IN/OUT 4"

PVC příruba s vnitřním závitem 4", pryžové těsnění a spojovací materiál pro montáž příruby.

PVC adaptérová spojka se závitem 4" (pro spojení mosazného ventilu a příruby).

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závitů.

Mosazný ventil s vnitřním závitem 4". Celomosazné šoupátko se 2 vnitřními závity 4". Plynulá regulace průtoku. Obousměrná montáž. Maximální přípustný tlak 16 barů.



Připojovací sada IN/OUT UNI 45 (Hydrant)

PVC příruba, pryžové těsnění a spojovací materiál pro montáž příruby.

Pozinkovaná příruba s vnitřním závitem 3".

Maximální přípustný tlak 16 barů.

Pozinkovaná redukce s vnějším závitem 3" a vnitřním závitem 1" ½
(pro spojení mosazného ventilu a příruby).

Mosazný hydrantový ventil UNI 45 se 2 vnějšími závity 1" ½. Maximální přípustný tlak 16 barů.

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závity.



PŘEPAD

Přepad 1"

PVC příruba s vnitřním závitem 1", pryžové těsnění.

PVC adaptérová spojka se závitem 1" (pro spojení ventilu a příruby).

PVC kulový ventil se 2 vnitřními závity 1".

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závity.



Přepad 1" ½

PVC příruba s vnitřním závitem 1" ½, pryžové těsnění.

PVC přepadová zátka vrtaná se závitem 1" ½.

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závity.



Přepad 2"

PVC příruba s vnitřním závitem 2", pryžové těsnění a spojovací materiál pro montáž příruby.

PVC přepadová zátka vrtaná se závitem 2".

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závitů.



Přepad 3"

PVC příruba s vnitřním závitem 3", pryžové těsnění a spojovací materiál pro montáž příruby.

PVC přepadová zátka vrtaná se závitem 3".

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závitů.



Přepad 4"

PVC příruba s vnitřním závitem 4", pryžové těsnění a spojovací materiál pro montáž příruby.

PVC přepadová zátka vrtaná se závitem 4".

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závitů.



ODVZDUŠNĚNÍ

Odvzdušnění 2"

PVC příruba s vnitřním závitem 2", pryžové těsnění a spojovací materiál pro montáž příruby.

PVC adaptérová spojka se závitem 2" (pro spojení příruby a kolena).

PVC koleno se 2 vnitřními závitů.

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závitů.



Odvzdušnění 3"

PVC příruba s vnitřním závitem 3", pryžové těsnění a spojovací materiál pro montáž příruby.

PVC adaptérová spojka se závitem 3" (pro spojení příruby a kolena).

PVC koleno se 2 vnitřními závity 3".

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závity.



Odvzdušnění 4"

PVC příruba s vnitřním závitem 4", pryžové těsnění a spojovací materiál pro montáž příruby.

PVC adaptérová spojka se závitem 4" (pro spojení příruby a kolena).

PVC koleno se 2 vnitřními závity 4".

PTFE (Teflon®) těsnící páska pro utěsnění závitů, vhodné pro plastové i kovové závity.



Přehled standardní výbavy flexibilní vaků ECOTANK – nádrže jsou z výroby standardně vybaveny přítokovým a odtokovým ventilem, přepadem a odvzdušněním se závitem o průměru dle následující tabulky.

Kapacita (litry)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	In/Out (pár)	Přepad	Odvzdušnění
500	1,50	1,48	0,40	1"	1" 1/2	-
1 000	2,50	1,48	0,50	1"	1" 1/2	-
1 500	1,50	2,96	0,60	1"	1" 1/2	-
2 000	2,30	2,96	0,60	1"	1" 1/2	-
3 000	2,50	2,96	0,70	1"	1" 1/2	-
4 000	3,30	2,96	0,70	1"	1" 1/2	-
5 000	3,50	2,96	0,80	1"	1" 1/2	-
6 000	4,00	2,96	0,80	1"	1" 1/2	-
8 000	4,80	2,96	0,80	1"	1" 1/2	-
10 000	5,90	2,96	1,00	1" 1/2	2"	-
12 000	6,80	2,96	1,00	1" 1/2	2"	-
15 000	4,90	4,44	1,10	1" 1/2	2"	-
20 000	6,00	4,44	1,20	1" 1/2	2"	-
25 000	7,00	4,44	1,20	1" 1/2	2"	2"
30 000	8,00	4,44	1,20	1" 1/2	2"	2"
35 000	7,20	5,92	1,30	1" 1/2	2"	2"
45 000	8,60	5,92	1,40	1" 1/2	2"	2"
50 000	9,40	5,92	1,40	1" 1/2	3"	3"
60 000	10,50	5,92	1,50	1" 1/2	3"	3"
70 000	9,10	7,40	1,50	1" 1/2	3"	3"
80 000	10,25	7,40	1,50	1" 1/2	3"	3"
100 000	9,67	8,88	1,60	1" 1/2	3"	3"
120 000	11,70	8,88	1,60	1" 1/2	3"	3"
150 000	14,80	8,88	1,50	1" 1/2	4"	4"
200 000	16,40	10,36	1,50	1" 1/2	4"	4"
300 000	20,80	11,84	1,50	1" 1/2	4"	4"
350 000	21,20	13,32	1,50	1" 1/2	4"	4"
400 000	22,15	14,80	1,50	1" 1/2	4"	4"
500 000	22,15	19,24	1,50	1" 1/2	4"	4"

Menší vaky ECOTANK do objemu 20 000 litrů (20 m³) nejsou ve standardu vybaveny odvzdušněním, pouze přepadem, kterým lze kompenzovat chybějící odvzdušnění.

Jak postupovat v případě, že chcete flexibilní nádrž ECOTANK vybavenou jiným příslušenstvím?

1. Využijte Náhradní příslušenství

Vyberte si z nabídky flexibilních vaků na dešťovku, pitnou vodu (potravinu) nebo odpadní vody na flexivaky.cz nádrž ECOTANK, která splňuje vaše požadavky na kapacitu.

Z nabídky [Náhradního příslušenství](#) nebo z nabídky souvisejících produktů v detailu vámi vybraného vaku vyberte vhodné příslušenství, kterým chcete nahradit standardní výbavu nádrže.

Vložením vybrané nádrže a náhradního příslušenství do košíku se dozvíte konečnou cenu. Objednáním flexibilního vaku ECOTANK spolu s vybraným náhradním příslušenstvím potvrdíte závaznou změnu příslušenství zakoupeného vaku.

Pokud si nejste jisti a chcete se poradit s výběrem vhodného příslušenství, můžete nám napsat dotaz na info@flexivaky.cz nebo zavolat na +420 607 015 212.

2. Nechte si vyrobit flexibilní vak ECOTANK na míru

Máte-li specifické požadavky na rozměry, kapacitu a příslušenství flexibilní nádrže na dešťovku, pitnou vodu (potravinu) nebo odpadní vody, využijte nabídku [FLEXIVAK na míru](#) nebo nám napište na info@flexivaky.cz.

Pomůžeme Vám s konfigurací flexibilní nádrže tak, aby maximálně vyhovovala vašim potřebám a požadavkům.

Doporučení pro výběr náhradního příslušenství: průměr přepadu a odvodu vzduchu by měl být vždy stejný nebo větší než průměr přítoku (IN/OUT).

Dodací lhůty

Pokud si spolu s flexibilním vakem ECOTANK objednáte také náhradní příslušenství, musíme vaši flexibilní nádrž zadat do výroby v italském výrobním závodě. Běžná výrobní lhůta vč. dopravy do ČR trvá 3 až 4 týdny. V případě objednání většího množství nádrží se dodací lhůta může prodloužit. V takovém případě vás budeme informovat o změně termínu dodání.

ECOTANK